

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kdn@nt-rt.ru || www.konord.nt-rt.ru



Котлы ДОН на твердом топливе, на газе 12–40 кВт

Экономичен

Высокий КПД, использование американского регулятора тяги Honeywell снижает расход топлива на 30 %, большая топочная камера позволяет котлу ДОН на угле работать не менее 8 часов

Электронезависим

Котел при работе на дровах, угле, газе не требует подключения к электрической сети

Надежен и долговечен

Топочная камера изготовлена из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали

Адаптирован к условиям работы на жесткой воде

Удобен

Объем топочной камеры позволяет использовать большое количество дров на одну загрузку диаметром до 60 мм, длиной до 600 мм

Функционален

Устанавливается на место старого котла ДОН без переделки системы отопления, легко перенастраивается — при переходе с твердого топлива на газ просто устанавливается газовая горелка, возможно использование с пеллетной горелкой

Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме

Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами



Габаритные размеры



■ KC-T-12p



■ KC-T-16p



■ KC-T-20p



■ KC-TГ-16/20S





Котлы на твердом топливе, на газе 12—40 кВт

К котел
С стальной теплообменник

Т твердотопливный котел – уголь, дрова
ТГ универсальный котел – уголь, дрова, газ

В наличие контура горячей воды
S автоматика SIT
P регулятор тяги HONEYWELL



Технические характеристики

		КС-Т-11	КС-Т-12p	КС-ТГ-12/16S	КС-ТВ-12p	КС-ТГВ-12/16S	КС-Т-16p	КС-ТГ-16/20S	КС-ТВ-16p	КС-ТГВ-16/20S	КС-Т-30p	КС-Т-40p	КС-Т-20p
Теплопроизводительность, кВт		11	12	16	12	16	16	20	16	20	30	40	20
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолка до 2,7 м, до... м²		110	120	160	120	160	160	200	160	200	300	400	200
КПД по отходящим газам, %, не менее:	на твердом топливе	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	на газовом топливе	—	—	84	—	84	—	84	—	84	—	—	—
Рабочее давление воды в котле, мПа (кг/см²), не более	в змеевике	—	—	—	0,6(6,0)	0,6(6,0)	—	—	0,6(6,0)	0,6(6,0)	—	—	—
	в котле	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)
Температура воды в котле, °С, не более		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды, "	на отопление	1½	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	для горячего водоснабжения	—	—	—	½	½	—	—	½	½	—	—	—
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа		—	—	½	—	½	—	½	—	½	—	—	—
Внутренние размеры дымохода, мм		195*100	110	110	110	110	144	144	144	144	176	176	176
Габаритные размеры котла, мм	длина	580	750	760	750	760	750	760	750	760	1056	1056	1056
	ширина	470	480	480	480	480	480	480	480	480	485	485	485
	высота	680	1030	950	1295	1295	1135	1055	1400	1400	1302	1380	1224
Масса котла, кг, не более		62	115	118	124	127	126	130	135	139	195	208	182
Разряжение за котлом, Па	наименьшее	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	наибольшее	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м³/ч		—	—	2	—	2	—	2,44	—	2,44	—	—	—
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.)	номинальное	—	—	1,3 (130)	—	1,3 (130)	—	1,3 (130)	—	1,3 (130)	—	—	—
	наименьшее	—	—	0,6 (60)	—	0,6 (60)	—	0,6 (60)	—	0,6 (60)	—	—	—
	наибольшее	—	—	1,8 (180)	—	1,8 (180)	—	1,8 (180)	—	1,8 (180)	—	—	—
Состав отходящих газов, мг/м³, не более	окиси углерода CO	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
	окиси азота NO	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

Все параметры, указанные в таблице, соответствуют работе котла при номинальной теплопроизводительности и установившемся тепловом равновесии.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kdn@nt-rt.ru || www.konord.nt-rt.ru